

FABRICACIÓN Y VENTA DIRECTA DE REMOLQUES

Remolque profesional antiincendios de intervención rápida y con las máximas prestaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chasis de acero inoxidable.
- Carrocería de acero galvanizado y pintado. Laterales tipo sándwich.
- 2 puertas de acceso arcón delantero.
- Arcón delantero obertura superior.
- Techo remolque en tablero fenólico antideslizante.
- Salvaguardas laterales en acero inoxidable y aluminio (protección anti golpes y punto de apoyo para intervención superior en remolque)
- suelo rejilla perforada
- Soporte alojamiento chérrican gasolina
- Puerta trasera y puerta superior escamóteable.
- Depósito de 500l de acero inoxidable, con rompeolas.
- 2 bocas de llenado y control de nivel.
- Toda la racorería de acero inoxidable.
- ORIGINAL moto bomba HONDA
- 9 bares de presión.
- Racor salida tipo BCN25 y BCN 45
- Accesorio reducción de 45 a 25
- Filtro de aspiración de fácil uso sin herramientas
- Válvula 3 vías
- Tubo de aspiración (3m con filtro) para hidrantes, balsas, piscinas...
- 1 manguera de 20m racorada.
- Lanza de presión tipo bombero.
- Helitransportable.
- Achique de agua, para inundaciones.

